



ATAS elektromotory Náchod a.s.

Bratří Čapků 722, CZ-547 30 Náchod

Tel. 00420-491 446 111

Fax 00420-491 426 248

e-mail: prodej@atas.cz

http://www.atas.cz

Axiální ventilátor

Axial fan

Axiallüfter

MEZAXIAL

Typ Type Typ	Napětí Voltage Spannung [V~]	Kmitočet Frequen. Frequenz [Hz]	Proud Current Strom [A]	Objem.přítok Volume of the air-flow Luftvolumen- Durchflussmenge [m ³ /s]	Celk. tlak Total pression Gesamtdruck [Pa]	Délka L Length L Länge L	Povrch.úpr. Surface Ausführung
3140	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	500	bez nátěru
3140B s tep. jističem	220-240	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	800	bez nátěru
3141	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	500	hliník. nátěr
3142	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	800	bez nátěru
3142C bez uzem. vodiče	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	360	bez nátěru
3142D	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	450,480, 800	bez nátěru
3143	115	50 – 60	0,32	0,05 – 0,06	33 – 43	500	hliník. nátěr
3147	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	1300	bez nátěru
3184	24	50	1,53	0,05	33	500	bez nátěru

Příkon, Power input, Leistungsaufnahme :

Otáčky, Speed, Drehzahl :

Provoz, Duty, Betrieb :

Třída izolace, Insulation class, Isolationsklasse :

Hmotnost, Weight, Masse :

Prac. poloha, Operating position, Arbeitslage :

Krytí, Design, Schutzgrad :

21 W (Mezaxial 3184 : 17 W)

2600 1/min

S1

E

0,7 kg

libovolná, arbitrary, beliebig

IP 20

Hlučnost, Noisiness, Lärm :

$L_{PA}=57 \text{ dB(A)}$

